
DUKE TACHOV

Ihr Spezialist
die Präzisionsbearbeitung von Metallen,
Reparatur von hydraulischen Anlagen
und Kunststoffmaschinen



Anweisungen für die Montage des Heizbandes Typ DGS/PLUS

1) Vergewissern Sie sich bei der Montage des Heizbandes, dass es eng an der Düse mit Hilfe von Klemmschrauben befestigt ist.
2) Sobald das Heizelement die geforderte Temperatur erreicht hat oder nachdem es 15 bis 20 Minuten in Betrieb ist, ziehen sie das Heizband mit Hilfe der Klemmschrauben fest nach.
3) Wiederholen Sie dieses Verfahren nachdem das Heizband 5 Stunden im Betrieb ist und dann noch am folgenden Tag nach der Montage.

Befolgen Sie sorgfältig diese Anweisungen zur Sicherung einer langen Lebensdauer des Heizelementes - Heizbandes!!

Die Tätigkeit des Punktes 2 und 3 muss man als Gegengewicht der Wärmedehnung des Bandes tätigen, respektive seiner Metallteile.

Fall Sie diese Anweisungen nicht respektieren, wird sich der Teil des Bandes, der nicht vollkommen im Kontakt mit der erwärmten Fläche ist, überhitzen und seine Oberflächenfarbe (aus Purpur ins Schwarze) verändern. Das verursacht ein Durchbrennen der Heizfaser im Inneren des Heizelementes und hat eine Vernichtung des Heizbandes zur Folge!!!

Bestätigung über die Schulung
des Bedienungspersonals:

. . . . . .

DUKE Abraham, GmbH
Okružní 2008, 347 01 Tachov
Tel: 00420 374 724 203 fax: 00420 374 725 230
Handy: +420 603 530 517
E-Mail: info@duke-abraham.cz http://www.duke-abraham.cz